

ShrinKit 321

ShrinKit 321 lajitelkalaatikkoja on kolme eri versiota. ShrinKit 321 Universal, ShrinKit 321 Basic ja ShrinKit 321-A. 3:1 korkea kutistusuhde mahdollistaa laajan käyttöalueen erikokoisissa käyttökohteissa.

Lajitelkalaatikkoja on helppo kuljettaa mukana ja kutistemuoviletkut pysyvät aina järjestyksessä.



Oikea kutistemuoviletkukoko moneen käyttötarkoitukseen: ShrinKit 321 Universal, ShrinKit 321-A ja ShrinKit 321 Basic.

ShrinKit 321 Universal**Ominaisuudet ja edut**

Käytännöllinen yleislajitelkalaatikko sisältää suuren valikoiman eri kokoisia ja värisiä kutistemuoviletkuja moniin eri käyttökohteisiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kaapeleiden suojaus ja merkintä. Korkea 3:1 kutistussuhde mahdollistaa laajan käyttöalueen.

Sisältö

Lajitelkalaatikossa kutistemuoviletkut ovat selkeästi lajiteltu eri väreihin ja kokoihin. ShrinKit 321 Universal suositellaan käytettäväksi kaapeli Ø 1 mm – 20 mm.



3:1 kutistussuhde mahdollistaa laajan käyttöalueen.

Materiaalitiedot

Materiaali	Polyolefiini, ristosilloitettu (POX)
Kutistussuhde	3:1
Pituusmuutos kutistettuna	+5%/-10% max.
Min.kutistuslämpötila	+90 °C
Käyttölämpötila	-55 °C – +135 °C
Läpilyöntilujuus	20 kV/mm, ASTM D 2671
Paloluokka	Itsestään sammuva (ei kirkas)

Nimikenumero ja tekniset tiedot

Nimikenumero	Snro	Lokero	Kutistamaton Ø (D)	Kutistettuna Ø (d) max.	Pituus (L)	Väri	Määrä
380-03002 ShrinKit 321 Universal	5236022	1	6	2	60	Musta (BK)	50
		2	12	4	100	Musta (BK)	15
		3	24	8	200	Musta (BK)	10
		4	6	2	60	Kelta-Vihreä (GNYE)	50
		5	3	1	50	Kirkas (CL)	100
		6	3	1	50	Musta (BK)	100
		7	12	4	100	Kirkas (CL)	15
		8	12	4	100	Punainen (RD)	15
		9	3	1	50	Punainen (RD)	100
		10	3	1	40	Sininen (BU)	100
		11	3	1	40	Kelta-Vihreä (GNYE)	100
		12	1,5	0,5	40	Musta (BK)	75
		12	1,5	0,5	40	Kelta-Vihreä (GNYE)	75
		13	6	2	60	Sininen (BU)	50
		14	6	2	60	Punainen (RD)	50
		15	6	2	60	Kirkas (CL)	50
		16	12	4	170	Kelta-Vihreä (GNYE)	10
17	12	4	170	Sininen (BU)	10		

Jakelupakkaus

3:1 kutistussuhde

ShrinKit 321-A

Ominaisuudet ja edut

ShrinKit 321-A sisältää liimallisia kutistemuoviletkuja joita käytetään mm. johtimien ja kaapeleiden eristyksessä ja merkinnässä. Liima antaa lisäsuojan kaapeleiden eristyksessä. Mustaa kutistemuoviletkua käytetään pääasiassa eristämiseen, liittimien ja jatkojen suojaamiseen ja kirkasta merkinnän suojaamiseen. ShrinKit 321-A mahdollistaa laajan käyttöalueen 3:1 kutistussuhteen ansiosta.

Sisältö

Lajitelmalaatikko sisältää neljä eri kokoa ja eri pituuksia mustana ja kirkkaana.



ShrinKit 321-A merkinnän suojaamiseen.



ShrinKit 321-A.

Materiaalitiedot

Materiaali	Polyolefiini, ristosilloitettu (POX)
Kutistussuhde	3:1
Pituusmuutos kutistettuna	+1%/-15% max.
Min.kutistuslämpötila	+110 °C
Käyttölämpötila	-55 °C – +110 °C
Läpilyöntilujuus	11,8 kV/mm, ASTM D 2671
Paloluokka	Itsestään sammuva ulkoseinä (vain musta)

Uutuus:
Kirkas liimallinen

Nimikenumero ja tekniset tiedot

Nimikenumero	Snro	Lokero	Kutistamaton Ø (D)	Kutistettuna Ø (d) max.	Pituus (L)	Väri	Määrä
380-03003 ShrinKit 321-A	5236024	1	24	8	200	Musta (BK)	5
		2	12	4	65	Kirkas (CL)	15
Jakelupakkaus	5236024	3	6	2	50	Musta (BK)	20
		3	6	2	50	Kirkas (CL)	20
		4	12	4	65	Musta (BK)	15
		5	3	1	50	Musta (BK)	50
		5	3	1	50	Kirkas (CL)	50
		6	6	2	35	Musta (BK)	30
		6	6	2	35	Kirkas (CL)	30
		7	24	8	200	Kirkas (CL)	5
		8	12	4	100	Musta (BK)	15
		9	12	4	100	Musta (BK)	15
		10	12	4	100	Kirkas (CL)	15
11	3	1	40	Musta (BK)	50		
11	3	1	40	Kirkas (CL)	50		

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

ShrinKit 321 Basic**Ominaisuudet ja edut**

Kompakti lajitelmalaatikko on helppo kuljettaa mukana ja se sisältää perusvalikoiman kutistemuoviletkuja. Kutistussuhde on 3:1. ShrinKit 321 Basic kutistemuoviletkut suositellaan käytettäväksi kaapeli Ø 1 mm – 15 mm.

Sisältö

Lajitelmalaatikko sisältää mustia liimattomia kutistemuoviletkuja.



ShrinKit 321 Basic.

Materiaalitiedot

Materiaali	Polyolefiini, ristosilloitettu (POX)
Kutistussuhde	3:1
Pituusmuutos kutistettuna	+5%/-10% max.
Min.kutistustempötila	+90 °C
Käyttölämpötila	-55 °C – +135 °C
Läpilyöntilujuus	20 kV/mm, ASTM D 2671
Paloluokka	Itsestään sammuva

3:1 kutistussuhde**Nimikenumero ja tekniset tiedot**

Nimikenumero	Snro	Lokero	Kutistamaton Ø (D)	Kutistettuna Ø (d) max.	Pituus (L)	Väri	Määrä
380-03001 ShrinKit 321 Basic	5236020	1	1,5	0,5	35	Musta (BK)	50
		2	6	2	35	Musta (BK)	30
Jakelupakkaus	5236020	3	3	1	35	Musta (BK)	25
		4	6	2	35	Musta (BK)	15
		5	6	2	35	Musta (BK)	15
		6	3	1	35	Musta (BK)	25
		7	1,5	0,5	35	Musta (BK)	50
		8	18	6	80	Musta (BK)	5
		8	12	4	80	Musta (BK)	5

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

HellermannTyton

HellermannTyton

Sähkötie 8

01510 Vantaa

Puh: (09) 8700 450

Fax: (09) 8700 4520

E-mail: myynti@HellermannTyton.fi

www.HellermannTyton.fi

Kutistemuoviletkulajitelma

ShrinkKit 321 Universal

HellermannTyton

ShrinkKit 321

3:1 kutistussuhteella

HellermannTyton